



【产品名称】		柳汽乘龙 H5 易燃气体厢式运输车（9.6 米货厢）	
 <p>购车电话：130 4280 6688 2019.06.21 10:07</p>		 <p>购车电话：130 4280 6688</p>	
【参考售价】	贰拾捌万捌仟圆整（¥288000）	【订单周期】	定金到账 15 日内
【整车技术参数】			
产品名称	易燃气体厢式运输车	产品型号	DLQ5251XRQLZ
总质量(Kg)	25000	驾驶室准乘人数(人)	3, 2
额定载质量(Kg)	13170	外形尺寸(mm)	12000×2550×4000
整备质量(Kg)	11700	货厢尺寸(mm)	9600×2450×2500
接近角/离去角(°)	20/11	前悬/后悬(mm)	1512/3088, 1445/3155
轴荷(Kg)	6750/6750/11500	最高车速(Km/h)	80
【备注】 该车为危险品运输车. 该车顶部封闭, 不可开启. 运输独立容器(瓶)包装的易燃气体气瓶: 液化石油气, 压缩天然气, 乙炔, 丁烷, 丙烷, 丁烯, 丙烯, 甲醚, 打火机或打火机加油器, 类项号 2. 1. 侧面防护及后下部防护装置材料: Q235, 连接方式均为焊接, 后防护截面高 120mm, 截面宽 50mm, 下边缘离地高 500mm. 厢体选装平面和瓦楞板结构. 选装侧开门型式及位置; 选装后部样式. 厢体侧面板选装开百叶窗, 选装液压升降尾板, 选装液压尾板时收起状态的水平长度为 300mm. 仅选用前盘式制动器, 前置排气管, 子午线轮胎, 限速装置的底盘, 限速 80km/h, 该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. ABS 型号/企业: ABS-E 4S/4M / 威伯科汽车控制系统有限公司.			
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1250M5CBT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距 (mm)	1800+5600, 1950+5450, 1950+4550, 1950+4150		
轮胎规格	11.00-20, 11.00R20, 12R22.5, 295/80R22.5		
钢板弹簧片数	10/10/12+9	前轮距(mm)	2040/2040, 2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860, 1874
排放依据标准	GB17691-2005 国 V, GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
YC6JA240-50	广西玉柴机器股份有限公司	6870	177
【其他配置】	底盘: 采用庆柳汽乘龙危货专用底盘, 前盘制动、ABS、限速、排气管前置、空调、助力, 高顶双卧。 厢体: 金属骨架双层结构, 外饰冷轧钢板内饰铝平板。厢体强度高、防火阻燃、防雨防水防盗防静电火花。前部手提式灭火器架、灭火器。菱形标志牌、危险品牌、安全告示、反射器等。		

厂家直销：爆破器材运输车 气瓶运输车 易燃气体厢式运输车 易燃液体厢式运输车 杂项危险物品厢式运输车 翼开启厢式车 冷藏车

厂家地址：湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路

厂家网址：<http://www.hbxyzyc.com>

邮箱地址：hbxyzyc@163.com

联系人：刘经理

联系方式：130 4280 6688