



福田时代国六爆破器材运输车



【整车技术参数】

产品名称	爆破器材运输车	产品型号	JHW5041XQYB6
总质量(Kg)	4495	驾驶室准乘人数(人)	2
额定载质量(Kg)	1495	外形尺寸(mm)	5650×1900, 1940×2790
整备质量(Kg)	2870	货厢尺寸(mm)	3800×1800×1750
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1130/1670
轴荷(Kg)	1617/2878	最高车速(Km/h)	80
备注	1、厢体顶部封闭,不可开启;2、选装侧门型式及位置,选装百叶窗;3、选装侧门对应外形尺寸宽度1940mm,不带侧门对应宽度1900mm;4、排气管前置;采用前轮盘式制动器,安装辅助制动装置.只装用子午线轮胎,ABS系统控制方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪;5、该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G;该车为危险货物运输车,车辆类型EX/II型;6、防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接,后下部防护装置截面尺寸120mm×60mm,离地高度420mm;7、Q23-115E60发动机油耗值为11.40L/100km;8、装限速装置,限速80km/h.		

【底盘技术参数】

底盘型号	BJ1045V9JB5-54	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2850		
轮胎规格	6.50R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	7/7+5	前轮距(mm)	1495, 1415
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1435
排放依据标准	GB3847-2005, GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q23-115C60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85

厂家直销: 爆破器材运输车 气瓶运输车 易燃气体厢式运输车 易燃液体厢式运输车 杂项危险物品厢式运输车 翼开启厢式车 冷藏车

厂家地址: 湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路

厂家网址: <http://www.hbxzyzc.com>

邮箱地址: hbxyzc@163.com

联系人: 刘经理

联系方式: 130 4280 6688