

福田欧马可 XKC5120XQY5B 型爆破器材运输车（国五柴油版）



【整车技术参数】

产品名称	爆破器材运输车	产品型号	XKC5120XQY5B
总质量 (Kg)	11995	驾驶室准乘人数 (人)	3
额定载质量 (Kg)	6850	外形尺寸 (mm)	7030×2160×2990
整备质量 (Kg)	4950	货厢尺寸 (mm)	5000×2050×1750
接近角/离去角 (°)	28/14	前悬/后悬 (mm)	1185/2045
轴荷 (Kg)	4200/7795	最高车速 (Km/h)	80
备注	厢体顶部封闭,不可开启,厢体两侧均可选装1个或2个单侧门或双开侧门,也可选装无侧门厢体。单侧门可选择向左或者向右开启;选装正后部外观;运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药。运输介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.1G。该车仅使用排气管前置,前轮为盘式制动器底盘,仅使用子午线轮胎;该车装有ABS,ABS型号:44600XXX0;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速80km/h。侧防护可选装不同结构,侧防护采用焊接连接,后防护采用螺栓连接,侧防护和后防护材料均为Q235。后防护断面尺寸(mm):50×100,离地高度520mm。		

【底盘技术参数】

底盘型号	BJ5129XXY-F6	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距 (mm)	3800		
轮胎规格	8.25R20 16PR		
钢板弹簧片数	9/11+7, 3/7+6, 3/8+6	前轮距 (mm)	1710, 1740, 1730
燃料种类	柴油	后轮距 (mm)	1630, 1615
排放依据标准	GB17691-2005 国V, GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量 (ml)	功率 (Kw)
ISF3.8s5154	北京福田康明斯发动机有限公司	3760	115
ISF3.8E6154	北京福田康明斯发动机有限公司	3760	115

厂家直销: 爆破器材运输车 气瓶运输车 易燃气体的厢式运输车 易燃液体厢式运输车 杂项危险物品厢式运输车 翼开启厢式车 冷藏车

厂家地址: 湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路

厂家网址: <http://www.hbxzyzc.com>

邮箱地址: hbxyzc@163.com

联系人: 刘经理

联系方式: 130 4280 6688