

## 东风天锦 9.995 吨型爆破器材运输车 (国六柴油版)



购车电话：130 4280 6688

购车电话：130 4280 6688

### 【整车技术参数】

产品名称	爆破器材运输车	产品型号	HYJ5180XQY-DF
总质量 (Kg)	17500	驾驶室准乘人数 (人)	3
额定载质量 (Kg)	9995, 9300	外形尺寸 (mm)	8650, 9320×2550×3270
整备质量 (Kg)	7310, 8005	货厢尺寸 (mm)	6100, 6800×2430×1950
接近角/离去角 (°)	16/10	前悬/后悬 (mm)	1430/2520, 1430/2890
轴荷 (Kg)	6200/11300	最高车速 (Km/h)	80

备注：厢体顶部密封，不可开启。厢体两侧可选装不同形式的侧开门或无侧门，选装厢体外蒙皮。随底盘选装附件。采用 4700mm 轴距时对应长度为 8650mm；采用 5000mm 轴距时对应长度为 9320mm，长度引起的整备质量变化在 3%范围之内。该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的：黑火药、压缩黑火药、电(非电)引爆雷管，爆破用、专用烟火制品、无烟火药、糊状火药、爆破炸药、点爆索，软的、点燃导火索、射弹，带有爆炸装药、聚能装药，不带雷管、聚能炸药，不带雷管、非电引爆雷管组件，爆破用、油气井用弹药筒、固态推进剂、动力装置用弹药筒、商品爆炸装药，不带雷管。运送爆炸品的项号：1.1 D, 1.1 D, 1.1 B, 1.1 B, 1.1 G, 1.1 C, 1.3 C, 1.1 D, 1.1 D, 1.4 G, 1.1 D, 1.4 D, 1.1 B, 1.1 B, 1.3 C, 1.1 C, 1.2 C, 1.1 D。该车为危险货物运输车辆，类型为 EX/III 型。侧防护车辆采用螺栓连接，后防护车辆采用焊接连接，材料均为：Q235，后防护断面尺寸 (mm)：100×50，离地高度：450 mm。该车安装 ABS，限速器置，限速 80km/h，前轮盘式制动器，排气管前置及具有卫星定位功能的行驶记录仪，仅选用底盘选装的子午线轮胎。ABS 型号/生产厂家：3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。仅采用 B6.2NS6B210 型发动机油耗值为：26.5L/100km。

### 【底盘技术参数】

底盘型号	DFH1180EX9	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距 (mm)	4700, 5000, 5800		
轮胎规格	275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-	前轮距 (mm)	1910
燃料种类	柴油	后轮距 (mm)	1840, 1860, 1800, 1820
排放依据标准	GB3847-2005, GB17691-2018 国 VI		
发动机型号	发动机生产企业	排量 (ml)	功率 (Kw)
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154

厂家直销：爆破器材运输车 气瓶运输车 易燃气体厢式运输车 易燃液体厢式运输车 杂项危险物品厢式运输车 翼开启厢式车 冷藏车

厂家地址：湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路

厂家网址：<http://www.hbxzyzc.com>

邮箱地址：[hbxyzc@163.com](mailto:hbxyzc@163.com)

联系人：刘经理

联系方式：130 4280 6688