



东风多利卡 DLQ5110XQYP5 型爆破器材运输车 (国五柴油版)



购车电话：130 4280 6688

购车电话：130 4280 6688

【整车技术参数】

产品名称	爆破器材运输车	产品型号	DLQ5110XQYP5
总质量(Kg)	11495	驾驶室准乘人数(人)	3
额定载质量(Kg)	6700, 6300	外形尺寸(mm)	7220, 7100×2400, 2480×3220
整备质量(Kg)	4600, 5000	货厢尺寸(mm)	5150×2300×2000
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1130/2290, 1130/2170
轴荷(Kg)	4360/7135	最高车速(Km/h)	80

备注：厢体顶部封闭，不可开启，外形长/轴距/后悬(mm)对应关系为：7220/3800/2290；7100/3800/2170。整备质量 4600kg, 5000kg 与载质量 6700kg, 6300kg 一一对应。该车随底盘选装驾驶室前面罩，前保险杠，前组合灯具，前雾灯；选装液压后尾板，尾板收起状态水平长度 300mm，运输品名：黑火药，压缩黑火药，炸药，雷管，烟花爆竹等，类项号：1. 1B, 1. 1D, 1. 1G, 1. 2G, 1. 3G, 1. 4G 等，厢体侧面板选择开百叶窗，选装不带侧门，侧门型式及位置，选装不开侧门时整车宽度 2400mm，选装开侧门时整车宽度 2480mm，选装平面或瓦楞板厢体，车辆类型为 EX/III，ABS 系统生产厂家及型号：襄阳东风隆诚机械有限责任公司，ABS/ASR-24V-4S/4M，安装限速装置，限制最高车速不得超过 80km/h，仅选用排气管前置，前轮安装盘式制动器及子午线轮胎的底盘。侧面及后下部防护装置材料为 Q235，连接方式：与车架焊接连接。后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm)：50×100，离地高度：475mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。

【底盘技术参数】

底盘型号	EQ1110SJ8BDCWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800		
轮胎规格	245/70R 19.5		
钢板弹簧片数	8/10+7	前轮距(mm)	1903, 1770, 1747, 1805
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1640, 1806, 1715
排放依据标准	GB17691-2005 国 V, GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
CY4SK251	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	115

厂家直销：爆破器材运输车 气瓶运输车 易燃气体厢式运输车 易燃液体厢式运输车 杂项危险物品厢式运输车 翼开启厢式车 冷藏车
 厂家地址：湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路

厂家网址：<http://www.hbxyzc.com> 邮箱地址：hbxyzc@163.com 联系人：刘经理 联系方式：130 4280 6688