



福田奥铃 CTX 型 5 吨爆破器材运输车 (国五柴油版)



【整车技术参数】

产品名称	爆破器材运输车	产品型号	SQH5100XQYB
总质量(Kg)	9995	驾驶室准乘人数(人)	3
额定载质量(Kg)	5200	外形尺寸(mm)	6980×2160×3000
整备质量(Kg)	4600	货厢尺寸(mm)	4690×2020×1800
接近角/离去角(°)	23/14	前悬/后悬(mm)	1120/2060
轴荷(Kg)	3600/6395	最高车速(Km/h)	80
备注	厢体顶部封闭,不可开启,随底盘选装驾驶室,厢体两侧均可选装1个或2个单侧门或双开侧门或不开侧门,边门和后门可选单门杆或双门杆,选装加隔断;危险货物运输车辆类型:EX/III;运送爆炸品的品名:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索.运输介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G;侧面,后面防护装置的横杆材料为Q235,侧,后防护为螺栓连接,后防护断面尺寸100×50mm,后防护离地高度为440mm;仅选装安装有ABS的底盘,ABS型号为ABS-E.;生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;仅选装安装有盘式制动器,消声器前置,装备子午线轮胎的底盘.该车装备有限速装置,限速80km/h.发动机ISF3.8s5154最大净功率为112KW,对应油耗值:20.8L/100km;选装单排驾驶室时对应货厢长5050.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。		

【底盘技术参数】

底盘型号	BJ1109VEJEA-FB	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800		
轮胎规格	8.25R16		
钢板弹簧片数	9/11+7,3/7+6	前轮距(mm)	1665,1730,1590
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630,1680,1800,1485
排放依据标准	GB17691-2005 国V, GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
ISF3.8s5154	北京福田康明斯发动机有限公司	3760	115

厂家直销：爆破器材运输车 气瓶运输车 易燃气体厢式运输车 易燃液体厢式运输车 杂项危险物品厢式运输车 翼开启厢式车 冷藏车

厂家地址：湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路

厂家网址：<http://www.hbxyzyc.com>

邮箱地址：hbxyzyc@163.com

联系人：刘经理

联系方式：130 4280 6688