



东风天锦 6.2 米爆破器材运输车（国五柴油版）

现车



厂家购车电话：130 4280 6688

现车



厂家购车电话：130 4280 6688

【整车技术参数】

产品名称	爆破器材运输车	产品型号	JHW5180XQYD
总质量 (Kg)	18000	驾驶室准乘人数 (人)	2, 3
额定载质量 (Kg)	9990, 9925	外形尺寸 (mm)	8750×2550×3430
整备质量 (Kg)	7880	货厢尺寸 (mm)	6190×2400×2000
接近角/离去角 (°)	20/16, 20/14	前悬/后悬 (mm)	1430/2620
轴荷 (Kg)	6500/11500	最高车速 (Km/h)	80
备注	1. 厢体顶部封闭, 不可开启; 2. 厢体侧面板选装不带侧门, 选装侧门型式及位置, 选装百叶窗, 选装液压升降尾板, 液压尾板收起水平长度为 295mm; 3. 随底盘驾驶室前脸扰流罩为选装件. 选装前雾灯. 驾驶室顶部装饰灯为选装件. 选装卧铺侧窗装饰板, 选装导流罩, 该底盘排气管前置, 前轴装盘式制动器, 限速装置限速 80km/h, 安装有卫星定位功能的行驶记录仪, 仅选用子午线轮胎; ABS 型号: 3631010-C2000, 4460046440; 生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 4. 该车为危险货物运输车, 车辆类型为 EX/III 型, 用于运输具有独立容器(瓶)包装的黑火药, 压缩黑火药, 电引爆雷管, 爆破炸药类项目号: 1. 1D, 1. 1D, 1. 1B, 1. 1D; 5. 防护装置材料: 侧面防护及后下部防护装置材料材质: 冷弯型钢/Q235, 连接方式: 焊接加螺栓连接, 后下部防护装置截面尺寸 100mm×50mm, 离地高度 540mm; 6. 选用 ISB210 50 发动机油耗为 29. 1L/100km; 选用 ISB190 50 发动机油耗为 29. 0L/100km; 7. 整车长度/轴距/后悬/(mm) 对应关系: 8750/4700/2620; 9500/5000/3070.		

【底盘技术参数】

底盘型号	DFH1180BX5V	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距 (mm)	4700	轮胎规格	10. 00R20 18PR, 295/80R22. 5
钢板弹簧片数	7/9+6, 8/10+8, 10/-	前轮距 (mm)	1880, 1900, 1920, 1940
燃料种类	柴油	后轮距 (mm)	1800, 1860, 1820, 1880
排放依据标准	GB17691-2005 国 V, GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量 (ml)	功率 (Kw)
ISB190 50	东风康明斯发动机有限公司	5900	140

厂家直销：爆破器材运输车 气瓶运输车 易燃气体厢式运输车 易燃液体厢式运输车 杂项危险物品厢式运输车 翼开启厢式车 冷藏车

厂家地址：湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路

厂家网址：<http://www.hbxyzc.com>

邮箱地址：hbxyzc@163.com

联系人：刘经理

联系方式：130 4280 6688