



道路运输车辆达标车型配置、参数表（载货汽车）



达标车型编号 公示中



# “爆破器材运输车”汽车产品 (安全达标配置信息)

文件来源：道路运输车辆技术服务网 (<http://atestsc.mot.gov.cn/>)

最新版

产品型号	CLW5183XQYD5	产品名称	爆破器材运输车
底盘型号	DFH1180BX5V	发动机型号	ISB190 50
外廓尺寸(长×宽×高) mm	9000,8600×2510×3500	货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm	6600,6200×2350×2000
最大总质量 kg	18000	整备质量 kg	8100
燃料种类	柴油	最高车速(km/h)	80
驱动型式	4×2	转向轴数量	1
轮胎规格型号	295/80R22.5,10.00R20	轮胎数量(前/后)	2/4
侧面防护装置	有	后下部防护装置	有
前下部防护装置	有	起重尾板警示标识	不适用
系固点数量	前墙	汽车导静电橡胶拖地带(燃气汽车)	不适用
	水平承载面	燃气瓶数量及位置(燃气汽车)	不适用

厂家直销：爆破器材运输车、烟花爆竹专用运输车、气瓶运输车、易燃气体厢式运输车、易燃液体厢式运输车、杂项危险物品厢式运输车、医疗废物转运车、翼开启厢式车、飞翼车、冷藏车等  
 厂家地址：湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路 厂家网址：<http://www.hbxzyzc.com> 邮箱地址：[hbxyzc@163.com](mailto:hbxyzc@163.com) 联系人：刘经理 联系方式：**130 4280 6688**



# “爆破器材运输车”汽车产品 (安全达标配置信息)

文件来源：道路运输车辆技术服务网 (<http://atestsc.mot.gov.cn/>)

最新版

载荷布置标识	不适用	气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置	有
制动器型式(前/后)	盘式/鼓式	压力测试连接器数量(储气筒)	3
制动间隙自动调整装置	有	压力测试连接器数量(制动气室)	4
冷藏车温度监控装置	不适用	卫星定位系统车载终端型号	SSIBDS-2D01
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示	不适用	燃气气体泄漏报警装置型号 (燃气汽车)	不适用
轮胎爆胎应急安全装置型号	不适用	轮胎气压监测系统型号	不适用
制动器衬片更换报警装置	不适用	制动储气筒额定工作气压 kPa	1000
防抱制动装置(ABS)	有	防抱制动装置(ABS)信号报警装置	有
电子稳定性控制系统(ESC)型号	不适用	车辆前向碰撞预警系统型号	不适用
车道偏离预警系统(LDWS)型号	不适用	自动紧急制动系统(AEBS)型号	不适用

厂家直销：爆破器材运输车、烟花爆竹专用运输车、气瓶运输车、易燃气体厢式运输车、易燃液体厢式运输车、杂项危险物品厢式运输车、医疗废物转运车、翼开启厢式车、飞翼车、冷藏车等  
 厂家地址：湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路 厂家网址：<http://www.hbxzyzc.com> 邮箱地址：[hbxyzc@163.com](mailto:hbxyzc@163.com) 联系人：刘经理 联系方式：**130 4280 6688**



综合燃料消耗量 L/100km	24.1（ISB190 50）
备注	选装右侧箱体不开门,厢体顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室。选装侧门型式及位置。安装限速装置,限速 80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9000/5000/2570,8600/4700/2470。
选装照片	