



福田欧马可 S3 型 4.15 吨爆破器材运输车（国五柴油版）



【整车技术参数】

产品商标	勤宏牌	公告批次	314
产品名称	爆破器材运输车	产品型号	SQH5082XQYB
总质量(Kg)	8275	驾驶室准乘人数(人)	3
额定载质量(Kg)	4150	外形尺寸(mm)	6140×2160×2920
整备质量(Kg)	3930	货厢尺寸(mm)	4160×2020×1800
接近角/离去角(°)	20/14	前悬/后悬(mm)	1120/1660
轴荷(Kg)	3000/5275	最高车速(Km/h)	80
备注	厢体顶部封闭,不可开启,厢体两侧均可选装1个或2个单侧门或双开侧门或不开侧门,边门和后门可选单门杆或双门杆,选装加隔断.该车运输具有独立容器包装的黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,聚能装药.运输介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;危险货物运输车种类:EX/III.侧面,后面防护装置的横杆材料为Q235,侧、后防护均为螺栓连接,后防护断面尺寸100×50mm,后防护离地高度为400mm;仅选装安装有ABS的底盘,ABS型号/厂家:4460043200/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS型号/厂家:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;仅选装安装有盘式制动器、消声器前置的底盘.该车装备有限速装置,限速80km/h.该车仅使用子午线轮胎.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅采用ISF3.8s5141型发动机,发动机净功率为102kw,油耗值为17.68L/100km.		

【底盘技术参数】

底盘型号	BJ1088VEJEA-F2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	3/7+6,3/8+6,3/4+3,3/4+2	前轮距(mm)	1730,1688
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615,1700,1800
排放依据标准	GB17691-2005 国V, GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
ISF3.8s5141	北京福田康明斯发动机有限公司	3760	105

厂家直销：爆破器材运输车 气瓶运输车 易燃气体厢式运输车 易燃液体厢式运输车 杂项危险物品厢式运输车 翼开启厢式车 冷藏车

厂家地址：湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路

厂家网址：<http://www.hbxzyzc.com>

邮箱地址：hbxyzc@163.com

联系人：刘经理

联系方式：130 4280 6688