福田欧马可 6.9 吨爆破器材运输车（国五柴油版）

【整车技术参数】			
产品商标	勤宏牌	公告批次	322
产品名称	爆破器材运输车	产品型号	SQH5122XQYB
总质量(Kg)	11995	驾驶室准乘人数(人)	3
额定载质量(Kg)	6900	外形尺寸(mm)	7050×2190×3100
整备质量(Kg)	4900	货厢尺寸(mm)	5050×2020×1800
接近角/离去角(°)	28/17	前悬/后悬(mm)	1185/2065
轴荷(Kg)	4200/7795	最高车速(Km/h)	80
备注	厢体顶部封闭,不可开启,厢体两侧均可选装 1 个或 2 个单侧门,边门和后门可选单门杆或双门杆。此车选装加隔断,运送爆炸品的品名:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索.运输介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G 等;侧面,后面防护装置的横杆材料为 Q235,侧、后防护为螺栓连接,后防护断面尺寸 100×50mm,后防护离地高度为 430mm; 仅选装安装有 ABS 的底盘,ABS 型号:44600XXXX0;ABS 生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 仅选装安装有盘式制动器、消声器前置的底盘。该车装备有限速装置,限速 80km/h。该车仅使用子午线轮胎。随底盘选装带卧铺,选装前围及前部灯具。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ISF3.8s5154 发动机最大净功率为 112KW,对应油耗值 25.51		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5129XXY-F6	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距 (mm)	3800		
轮胎规格	8.25R20 16PR		
钢板弹簧片数	9/11+7,3/7+6,3/8+6	前轮距(mm)	1710,1740,1730
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630,1615
排放依据标准	GB17691-2005 国 V,GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
ISF3.8s5154	北京福田康明斯发动机有限公司	3760	115