



江铃顺 4.2 米黄牌爆破器材运输车（国五柴油车）



【整车技术参数】

产品名称	爆破器材运输车	产品型号	JHW5060XQYJ
总质量(Kg)	5880	驾驶室准乘人数(人)	3
额定载质量(Kg)	2780	外形尺寸(mm)	5995×2060, 2100×2850
整备质量(Kg)	2970	货厢尺寸(mm)	4200×1910×1800
接近角/离去角(°)	15/15	前悬/后悬(mm)	1065/1570
轴荷(Kg)	2150/3730	最高车速(Km/h)	80
备注	1. 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠,选装门框下边框黑色贴膜,选装新四孔号牌板;2. 选装侧门型式及位置,选装百叶窗,选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm,选装侧门带防雨沿对应宽度2100mm,不带侧门对应宽度2060mm;3. 仅选用装配子午胎,前盘式制动器;4. ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;装配限速装置,限制最高车速80km/h,安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置;5. 用于运输具有独立容器(瓶)包装的:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药;类项号:1. 1D, 1. 1D, 1. 1B, 1. 1D;该车为危险货物运输车,车辆类型EX/II型;6. 防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧防护连接方式为焊接连接,后防护连接方式为焊接,后下部防护装置截面尺寸120mm×50mm,离地高度400mm,选装液压尾板后防护离地高度为290mm;7. JX493ZLQ5, JX493ZLQ5A 发动机油耗值均为13.64L/100km.		

【底盘技术参数】

底盘型号	JX1061TG25	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	7/5+6	前轮距(mm)	1385
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425
排放依据标准	GB17691-2005 国V, GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
JX493ZLQ5	江铃汽车股份有限公司	2771	85

厂家直销：爆破器材运输车 气瓶运输车 易燃气体厢式运输车 易燃液体厢式运输车 杂项危险物品厢式运输车 翼开启厢式车 冷藏车

厂家地址：湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路

厂家网址：<http://www.hbxyzc.com>

邮箱地址：hbxyzc@163.com

联系人：刘经理

联系方式：130 4280 6688