



跃进小福星 3.4 米爆破器材运输车（国五柴油车）



【整车技术参数】

产品商标	多士星牌	公告批次	314
产品名称	爆破器材运输车	产品型号	JHW5031XQYS
总质量(Kg)	3495	驾驶室准乘人数(人)	2
额定载质量(Kg)	1265	外形尺寸(mm)	5250×1770, 1820×2590
整备质量(Kg)	2100	货厢尺寸(mm)	3400×1675×1700
接近角/离去角(°)	17/12	前悬/后悬(mm)	1080/1520
轴荷(Kg)	1300/2195	最高车速(Km/h)	80
备注	1. 车厢顶部封闭,不可开启;2. 随底盘选装驾驶室,选装后视镜,选装前雾灯和侧转向灯,选装前围面板和格栅,选装排半驾驶室;ABS 型号:APG3550500A6, ABS 生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. 安装限速装置,最高车速 80km/h, 安装前置排气管,前盘制动,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3. 该车为危险货物运输车. 用于运输具有独立容器(瓶)包装的:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,类项号:1. 1D, 1. 1D, 1. 1B, 1. 1D;车辆类型 EX/II 型;4. 可选装侧门,选装侧门型式及位置,选装百叶窗,选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为 295mm,选装侧门时整车宽度为 1820mm;外形尺寸长/货箱栏板内尺寸长/轴距对应关系(mm)为:5250/3400/2650, 5400/3550/2800;5. 该车仅选用于午线轮胎,仅选用发动机 D19TCIE10 对应的油耗值为 8. 3L/100km.		

【底盘技术参数】

底盘型号	SH1032PBBNZ1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	跃进牌	生产企业	上汽大通汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距 (mm)	2650		
轮胎规格	185R14LT		
钢板弹簧片数	3/5	前轮距(mm)	1340
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1223
排放依据标准	GB18352. 5-2013 国 V		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
D19TCIE10	昆明云内动力股份有限公司	1910	70

厂家直销：爆破器材运输车 气瓶运输车 易燃气体厢式运输车 易燃液体厢式运输车 杂项危险物品厢式运输车 翼开启厢式车 冷藏车

厂家地址：湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路

厂家网址：<http://www.hbxzyzc.com>

邮箱地址：hbxyzc@163.com

联系人：刘经理

联系方式：130 4280 6688