



柳汽乘龙 H5 高顶双卧 9.36 米烟花爆竹专用运输车 (国五柴油车)



【整车技术参数】

产品名称	烟花爆竹专用运输车	产品型号	XKC5230XYN5L
总质量(Kg)	22510	驾驶室准乘人数(人)	3, 2
额定载质量(Kg)	9990, 9925	外形尺寸(mm)	11995×2550×3995
整备质量(Kg)	12390	货厢尺寸(mm)	9360×2380×2490
接近角/离去角(°)	20/10	前悬/后悬(mm)	1512/3083, 1445/3150
轴荷(Kg)	6080/6080/10350	最高车速(Km/h)	80
备注	厢体顶部封闭,不可开启,厢体两侧均可选装1个或2个单侧门或双开侧门,也可选装无侧门厢体,单侧门可选择向左或者向右开启;随底盘选装驾驶室;该车为危险货物运输车,用于运输具有独立容器包装的:专用烟火制品,运输介质类别和项别号: 1. 1G, 1. 2G, 1. 3G, 1. 4G, 1. 4S;该车仅使用排气管前置、前轮为盘式制动器底盘;该车仅使用子午线轮胎;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速 80km/h;车辆类型:EX/III;仅选用 1800+5600, 1950+5450 轴距的底盘;发动机 YC6JA240-50 油耗均为 34.9L/100km;侧防护,后防护材料均为 Q235,侧防护和车身采用螺栓连接,后防护和车身采用焊接方式连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度 540mm;ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司;后门可选装单门杠;		

【底盘技术参数】

底盘型号	LZ1250M5CBT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距 (mm)	1800+5600, 1950+5450		
轮胎规格	11.00R20, 12R22.5, 295/80R22.5		
钢板弹簧片数	10/10/12+9, 3/3/4+3	前轮距(mm)	2040/2040, 2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860, 1874
排放依据标准	GB17691-2005 国V, GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
YC6JA240-50	广西玉柴机器股份有限公司	6870	177

厂家直销: 爆破器材运输车 气瓶运输车 易燃气体厢式运输车 易燃液体厢式运输车 杂项危险物品厢式运输车 翼开启厢式车 冷藏车

厂家地址: 湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路

厂家网址: <http://www.hbxzyzc.com>

邮箱地址: hbxyzc@163.com

联系人: 刘经理

联系方式: 130 4280 6688