



## 江铃顺达 4.13 米蓝牌烟花爆竹专用运输车（国五柴油车）



购车电话：130 4280 6688



购车电话：130 4280 6688

### 【整车技术参数】

产品名称	烟花爆竹专用运输车	产品型号	JHW5040XYNJX
总质量(Kg)	4330	驾驶室准乘人数(人)	2
额定载质量(Kg)	1495	外形尺寸(mm)	5995×2040×2880
整备质量(Kg)	2705	货厢尺寸(mm)	4130×1870×1750
接近角/离去角(°)	15/16	前悬/后悬(mm)	1065/1570
轴荷(Kg)	1785/2545	最高车速(Km/h)	80
备注	1. 厢体顶部封闭,不可开启,选装侧门型式及位置,选装百叶窗;选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm;2. 随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠,选装门框下边框黑色贴膜,选装新四孔号牌板;整车宽度2115mm,对应货箱内宽1945mm;整车宽度2075mm,对应货箱内宽1945mm;整车宽度2040mm,对应货箱内宽1870mm;整车宽度2000mm,对应货箱内宽1870mm;3. 仅选用装配子午胎,前盘式制动器;4. ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;装配限速装置,限制最高车速不得超过80km/h,安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置;5. 运输危险品品名:专用烟火制品,烟花爆竹,类项号:1.1G,1.2G,1.3G,1.4G,1.4S;该车为危险货物运输车,车辆类型EX/II型;6. 防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×40mm,离地高度380mm;7. 采用JX493ZLQ5发动机油耗值为12.55L/100km。8. 可不选装侧门。		

### 【底盘技术参数】

底盘型号	JX1041TG25	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360	轮胎规格	7.00R16LT
钢板弹簧片数	7/4+6,7/5+6	前轮距(mm)	1385
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425
排放依据标准	GB17691-2005 国V, GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
JX493ZLQ5	江铃汽车股份有限公司	2771	85

厂家直销：爆破器材运输车 气瓶运输车 易燃气体厢式运输车 易燃液体厢式运输车 杂项危险物品厢式运输车 翼开启厢式车 冷藏车

厂家地址：湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路

厂家网址：<http://www.hbxzyzc.com>

邮箱地址：[hbxyzc@163.com](mailto:hbxyzc@163.com)

联系人：刘经理

联系方式：130 4280 6688