



东风多利卡 3.5 米气瓶运输车 (国五柴油车)



【整车技术参数】

产品商标	东风牌	公告批次	306
产品名称	气瓶运输车	产品型号	EQ5041TQP3BDCACWXP
总质量 (Kg)	4195	驾驶室准乘人数 (人)	2
额定载质量 (Kg)	1495	外形尺寸 (mm)	5250×1900×2270
整备质量 (Kg)	2570	货厢尺寸 (mm)	3500×1800×400
接近角/离去角 (°)	21/15	前悬/后悬 (mm)	1230/1420
轴荷 (Kg)	1680/2515	最高车速 (Km/h)	80
备注	随底盘选装新造型前面罩和前组合灯具, 选装前雾灯. ABS 厂家及型号: 襄阳东风隆诚机械有限责任公司 /ABS/ASR-24V-4S/4M. 安装限速装置, 最高车速 80, 安装前置排气管, 前轮安装盘式制动器, 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. 侧面及后下部防护装置材料为 Q235, 与车架采用螺栓连接. 后下部防护装置断面尺寸 (mm): 120×60, 离地高度: 540mm. 该车为危险货物运输车. 该车运输具有独立容器包装的介质为: GB 12268-2012《危险货物物品名表》第 2.1 项的液化石油气, 溶解乙炔, 压缩天然气气瓶, 2.2 项中的压缩氧气, 压缩氮气, 二氧化碳气瓶. 危险品标志牌选挂 2.1 类易燃气体警示牌或挂 2.2 类非易燃无毒气体警示牌. 4A2-88C50 发动机油耗为 12.64L/100km.		

【底盘技术参数】

底盘型号	EQ1041SJ3BDCWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距 (mm)	2600		
轮胎规格	6.50R16 10PR		
钢板弹簧片数	5/7+3	前轮距 (mm)	1450
燃料种类	柴油	后轮距 (mm)	1470
排放依据标准	GB17691-2005 国 V, GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量 (ml)	功率 (Kw)
4A2-88C50	安徽全柴动力股份有限公司	2270	65

厂家直销: 爆破器材运输车 气瓶运输车 易燃气体厢式运输车 易燃液体厢式运输车 杂项危险物品厢式运输车 翼开启厢式车 冷藏车

厂家地址: 湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路

厂家网址: <http://www.hbxzyzc.com>

企业邮箱: hbxyzc@163.com

联系人: 刘经理

联系方式: 130 4280 6688