



## 柳汽乘龙 6.8 米气瓶运输车 (国五柴油车)



购车电话：130 4280 6688

购车电话：130 4280 6688

## 【整车技术参数】

产品名称	气瓶运输车	产品型号	HCQ5180TQPLZ5
总质量(Kg)	18000	驾驶室准乘人数(人)	3
额定载质量(Kg)	10705	外形尺寸(mm)	9000×2550×2950
整备质量(Kg)	7100	货厢尺寸(mm)	6800×2430×600
接近角/离去角(°)	20/10	前悬/后悬(mm)	1340/2560
轴荷(Kg)	6500/11500	最高车速(Km/h)	80
备注	1. 该车为危险货物运输车,运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为 2.1):液化石油气,压缩天然气,压缩氢, 甲乙醚, 冷冻液态乙烯, 乙基氯, 乙胺, 乙烷, 二甲醚, 无水二甲胺, 环丙烷, 丁烷, 丁烯, 溶解乙炔; 运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体(类项号为 2.2): 压缩氮, 装有压缩或液化气体的灭火器, 二氧化碳, 压缩氮, 冷冻液态空气, 压缩空气; 2. 该底盘排气管前置, 安装前轮盘式制动器, 限速装置限速 80km/h, 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪, 仅选用于午线轮胎; 3. 装 ABS, ABS 型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司; 4. 侧防护和后防护装置材料材质为 Q235 碳钢, 左右侧面及后下部防护均采用焊接连接, 后防护截面尺寸(mm): 120×50, 离地高度为 500mm; 5. 选装货箱侧板、后门结构; 选装箱体结构; 选装液压升降尾板, 选装液压尾板时收起状态的水平长度为 300mm; 6. 仅选用轴距(mm) 4700, 5100 的底盘; 7. 发动机型号与油耗申报值(L/100km) 一一对应: ISD180 50/27.77, ISD160 50/27.77, YC4EG185-50/28.04, YC4EG170-50/28.04.		

## 【底盘技术参数】

底盘型号	LZ5180XXYM3ABT	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距 (mm)	5100	轮胎规格	10.00R20
钢板弹簧片数	8/9+5	前轮距(mm)	1916, 1940
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800
排放依据标准	GB17691-2005 国 V, GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
YC4EG185-50	广西玉柴机器股份有限公司	4730	136

厂家直销：爆破器材运输车 气瓶运输车 易燃气体厢式运输车 易燃液体厢式运输车 杂项危险物品厢式运输车 翼开启厢式车 冷藏车  
 厂家地址：湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路

厂家网址：<http://www.hbxzyzc.com>

企业邮箱：[hbxyzc@163.com](mailto:hbxyzc@163.com)

联系人：刘经理

联系方式：130 4280 6688