



东风天锦 7.7 米/8.6 米气瓶运输车 (国五柴油车)



【整车技术参数】

产品名称	气瓶运输车	产品型号	DLQ5250TQPDFH
总质量(Kg)	25000	驾驶室准乘人数(人)	3
额定载质量(Kg)	15655, 15475	外形尺寸(mm)	10100, 11000×2550×3160
整备质量(Kg)	9150, 9330	货厢尺寸(mm)	7700, 8600×2350×600, 800
接近角/离去角(°)	23/11	前悬/后悬(mm)	1430/2770
轴荷(Kg)	7000/7000/11000	最高车速(Km/h)	80

备注: 该车为危险品运输车. 选装液压升降尾板, 选装液压升降尾板时收起状态的水平长度为 300mm. 随底盘选装驾驶室, 厢体选装无栅栏. 运输具有独立罐(瓶)容器包装的易燃气体: 液化石油气, 压缩天然气, 乙炔, 乙烷, 丁烷, 丁烯, 丙烯, 二甲醚, 压缩氢. 类项号 2.1, 运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体: 二氧化碳, 压缩氧. 压缩空气(氮, 氦, 氩, 氖), 类项号 2.2, 该车运输的气瓶盛装介质 2.1 项易燃气体时, 车辆左、右侧及后部粘贴“易燃气体”标示牌, 该车运输的气瓶中盛装介质 2.2 项非易燃无毒气体时, 车辆左、右侧及后部粘贴“不燃气体”标示牌. 当选用 1800+4100(mm) 轴距时整车长为 10100mm, 整备质量为 9150kg, 载质量为 15655kg; 当选用 1800+5000(mm) 轴距时整车长为 11000mm, 整备质量为 9330kg, 载质量为 15475kg. 侧面防护及后下部防护装置材料: Q235, 连接方式均为焊接, 后防护截面高 120mm, 截面宽 60mm, 下边缘离地高 500mm. ABS 生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司; 型号: 3631010-C2000. 仅采用前盘式制动器, 前置排气管, 子午线轮胎, 限速装置的底盘. 限速 80km/h. 该车装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.

【底盘技术参数】

底盘型号	DFH1250BXV	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距 (mm)	1800+4100, 1800+5000	轮胎规格	295/80R22.5 18PR, 11.00R20 18PR
钢板弹簧片数	10/10/10+8, 10/10/11+8	前轮距(mm)	1915/1915, 1955/1955, 1940
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860, 1880
排放依据标准	GB17691-2005 国 V, GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
ISB220 50	东风康明斯发动机有限公司	5900	162

厂家直销: 爆破器材运输车 气瓶运输车 易燃气体厢式运输车 易燃液体厢式运输车 杂项危险物品厢式运输车 翼开启厢式车 冷藏车

厂家地址: 湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路

厂家网址: <http://www.hbxyzyc.com>

企业邮箱: hbxyzyc@163.com

联系人: 刘经理

联系方式: 130 4280 6688