



柳汽乘龙高顶双卧 9.6 米气瓶运输车 (国五柴油车)



购车电话：130 4280 6688

购车电话：130 4280 6688

【整车技术参数】

产品商标	乘龙牌	公告批次	311
产品名称	气瓶运输车	产品型号	DLQ5251TQPLZ
总质量(Kg)	25000	驾驶室准乘人数(人)	3, 2
额定载质量(Kg)	14975, 14325, 15040, 14390	外形尺寸(mm)	12000×2550×3250, 3580
整备质量(Kg)	9830, 10480	货厢尺寸(mm)	9300, 9600×2450×800
接近角/离去角(°)	20/11	前悬/后悬(mm)	1512/3088, 1445/3155
轴荷(Kg)	6750/6750/11500	最高车速(Km/h)	80
备注	该车为危险品运输车. 随底盘选装驾驶室. 该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气, 丁烷, 丙烷, 打火机或打火机加油器, 类项号 2. 1. 运输独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体: 压缩氧, 二氧化碳, (氮, 氦, 氩, 氖). 类项号 2. 2. 侧面防护及后下部防护装置材料: Q235, 连接方式均为焊接, 后防护截面高 120mm, 截面宽 50mm, 下边缘离地高 500mm. 选装液压升降尾板, 选装液压尾板时收起状态的水平长度为 300mm. 前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为: 1512(1445)/1800+5600/3088(3155); 1512(1445)/1950+5450/3088(3155). 整备质量 9830kg 与载质量 14975kg(3 人), 15040kg(2 人) 一一对应; 整备质量 10480kg 与载质量 14325kg(3 人), 14390kg(2 人) 一一对应. 仅选用前盘式制动器, 前置排气管, 子午线轮胎, 限速装置的底盘, 限速 80km/h, 该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. ABS 型号/企业: ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统有限公司.		

【底盘技术参数】

底盘型号	LZ1250M5CBT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1800+5600, 1950+5450	轮胎规格	11.00R20, 12R22.5, 295/80R22.5
钢板弹簧片数	10/10/12+9, 3/3/4+3	前轮距(mm)	2040/2040, 2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860, 1874
排放依据标准	GB17691-2005 国 V, GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
YC6JA240-50	广西玉柴机器股份有限公司	6870	177

厂家直销: 爆破器材运输车 气瓶运输车 易燃气体厢式运输车 易燃液体厢式运输车 杂项危险物品厢式运输车 翼开启厢式车 冷藏车
 厂家地址: 湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路

厂家网址: <http://www.hbxyzc.com>

企业邮箱: hbxyzc@163.com

联系人: 刘经理

联系方式: 130 4280 6688